

湿度温度変換器 HMS112

項目	1	2	3	4	5	6	7	8
湿度温度変換器	HMS110			V	A	1	N	N
1 出力信号	4~20mA	2						
	Modbus	M						
2 アナログ出力項目	湿度(RH)							
Ch1	露点(Td)							
	湿度(RH)							
	露点(Td)							
	湿球温度(Tw)							
	エンタルピー(h)							
ユーザー特別設定	露点(Td)	範囲						
ユーザー特別設定	湿球温度(Tw)	範囲						
ユーザー特別設定	エンタルピー(h)	範囲						
	なし(Modbus選択時)							
3 アナログ出力項目	温度(T)							
Ch2	温度(T)							
	温度(T)							
ユーザー特別設定	温度(T)	範囲						
	なし(Modbus選択時)							
5 湿度センサ	Humicap180R				A			
6 取扱説明書	多言語クイックガイド					1	N	N

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード
コンジット・フィッティング+Oリング(M16 x 1.5/NPT1/2インチ)	210675SP
コンジット・フィッティング+Oリング(M16 x 1.5/PG9、RE-MS)	210674SP
締め具セットHMS110	237805
多孔質PTFEフィルタ	DRW239993SP
メンブレンフィルタ	ASM210856SP
ターミナルブロック、青	236620SP
PC接続用USBケーブル	219690
ハンディタイプHM70用接続ケーブル	219980SP